

FICHE TECHNIQUE: PANNEAU SANDWICH ALU-PUR



Panneau sandwich avec peaux aluminium pré-laqué blanc standard (simil RAL 9010). Âme en polyuréthane expansé.

CARACTÉRISTIQUES

ÉPAISSEUR TOTALE	de 12mm à 122mm
FORMAT MAXIMUM	14x2,48 mètres
TYPOLOGIE DE PEAUX	tôle aluminium pré-laqué blanc, avec film de protection, épaisseur 1mm
TIPOLOGIE D'ÂME	polyuréthane expansé densité 35 - 40 - 50 - 80Kg/m3
TIPOLOGIE D'ADHÉSIF	polyuréthane bi-composant
TEMPÉRATURE D'EXERCICE	de -30 c° à +70 c°
TOLERANCE	épaisseur +0/-1mm longueur - largeur +/-2mm

EXEMPLES DE POIDS TÉORIQUES

EPAISSEUR 22MM	avec peaux aluminium ép.1mm et âme en polyuréthane expansé ép.20mm, d. 40 Kg/m3	Poids= 7,1 Kg/m2
EPAISSEUR 32MM	avec peaux aluminium ép.1mm et âme en polyuréthane expansé ép.30mm, d. 40 Kg/m3	Poids= 7,5 Kg/m2
EPAISSEUR 42MM	avec peaux aluminium ép.1mm et âme en polyuréthane expansé ép.40mm, d. 40 Kg/m3	Poids= 7,8 Kg/m2

Note: les indications reportés se réfèrent aux valeurs tirées de notre production de référence, ils sont sujets aux variations dues aux tolérances de la matière première utilisée. T-Pan s.r.l n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ces produits.