

## SCHEDA TECNICA: PANNELLO SANDWICH ALU-STY



Pannello sandwich con pelli in alluminio preverniciato bianco (su richiesta del cliente possibile avere la lamiera in diversi colori da verificare in base a quantitativi e formati). Anima in polistirene estruso XENERGY RTM Plus.

### CARATTERISTICHE

SPESSORE TOTALE	da 22mm a 102mm
FORMATO MASSIMO	14x2,48 metri
TIPO PELLI	lamiera di alluminio preverniciata bianca, protette da film, spessore 1mm
TIPO ANIMA	polistirene estruso densità 40Kg/mc
TIPO ADESIVO	poliuretano bicomponente
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	da -30 c° a +70 c°
TOLLERANZE	spessore +0/-1mm lunghezza-larghezza +/-2mm

### ESEMPI DI PESI TEORICI

SPESSORE MM.22	con pelli in alluminio spessore 1mm e anima in polistirene estruso, densità 40 Kg/mc	<b>Peso= 7,2 Kg/mq</b>
SPESSORE MM.32	con pelli in alluminio spessore 1mm e anima in polistirene estruso, densità 40 Kg/mc	<b>Peso= 7,6 Kg/mq</b>
SPESSORE MM.42	con pelli in alluminio spessore 1mm e anima in polistirene estruso, densità 40 Kg/mc	<b>Peso= 8,0 Kg/mq</b>

**Nota: I dati riportati si riferiscono a valori ricavati dalla nostra produzione di riferimento e sono soggetti a variazioni dovute alle tolleranze della materia prima utilizzata. T-Pan s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per applicazioni non idonee al corretto utilizzo dei nostri prodotti.**