

## FICHE TECHNIQUE: PANNEAU SANDWICH VTR-PET



Paanneau sandwich avec peaux polyester avec finition en gelcoat apte au contact avec les gendres alimentaires (sur demande du client il est possible avoir la peau polyester en différentes couleurs et tissus de verre). Âme en PET expansé recyclé ou vierge.

### CARACTÉRISTIQUES

ÉPAISSEUR TOTALE	de 19mm à 64mm
FORMAT MAXIMUM	14x3,1 mètres
TYPOLOGIE DE PEAUX	polyester finition gelcoat blanc protégé par film et réalisables en épaisseurs de 1,1mm à 3mm et avec différents tissus de verre
TIPOLOGIE D'ÂME	PET expansé densité de 50 - 65 - 115 - 150Kg/m <sup>3</sup>
TIPOLOGIE D'ADHÉSIF	polyuréthane bi-composant
TEMPÉRATURE D'EXERCICE	de -30 c° à +70 c°
TOLERANCE	épaisseur +0/-1mm longueur - largeur +/-2mm

### EXEMPLES DE POIDS TÉORIQUES

ÉPAISSEUR 34MM	avec peau polyester ép. 1,6mm et âme en PET expansé ép. 30mm, densité 65Kg/m <sup>3</sup>	<b>Poids= 7,35 Kg/m<sup>2</sup></b>
ÉPAISSEUR 24MM	avec peau polyester ép. 1,6mm et âme en PET expansé ép. 20mm, densité 115Kg/m <sup>3</sup>	<b>Poids= 7,70 Kg/m<sup>2</sup></b>

**Note: les indications reportés se réfèrent aux valeurs tirées de notre production de référence, ils sont sujets aux variations dûes aux tolérances de la matière première utilisée. T-Pan s.r.l n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ces produits.**