


FICHE TECHNIQUE: PANNEAU SANDWICH VTR-PUR HD



Panneau sandwich avec peaux polyester avec finition en gelcoat apte au contact avec les gendres alimentaires (sur demande du client il est possible avoir la peau polyester en différentes couleurs et tissus de verre). Âme en polyuréthane expansé haute densité.

CARACTÉRISTIQUES

ÉPAISSEUR TOTALE	de 14mm à 55mm
FORMAT MAXIMUM	14x3,1 mètres
TYPOLOGIE DE PEAUX	polyester finition gelcoat blanc protégé par film et réalisables en épaisseurs de 1,1mm à 3mm et avec différents tissus de verre
TIPOLOGIE D'ÂME	polyuréthane expansé densité de 140 - 250 - 350 - 500 Kg/m ³ - 600Kg/mc recyclé
TIPOLOGIE D'ADHÉSIF	polyuréthane bi-composant
TEMPÉRATURE D'EXERCICE	de -30 c° à +70 c°
TOLERANCE	épaisseur +/-1mm longueur - largeur +/-2mm

EXEMPLES DE POIDS TÉORIQUES

EPAISSEUR 14MM	avec peau polyester ép. 1,6mm et âme en polyuréthane expansé de 6mm, densité 350 Kg/m ³	Poids= 8,90 Kg/m²
EPAISSEUR 24MM	avec peau polyester ép. 1,6mm et âme en polyuréthane expansé de 20mm, densité 250 Kg/m ³	Poids= 10,6 Kg/m²

Note: les indications reportés se réfèrent aux valeurs tirées de notre production de référence, ils sont sujets aux variations dûes aux tolérances de la matière première utilisée. T-Pan s.r.l n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ces produits.