

SCHEDA TECNICA: PANNELLO SANDWICH VTR-PUR



Pannello sandwich con pelli in vetroresina con finitura in gelcoat idoneo al contatto con i generi alimentari (su richiesta del cliente è possibile avere la vetroresina in diversi colori e stratifiche). Anima in poliuretano espanso.

CARATTERISTICHE

SPESSORE TOTALE	da 14mm a 124mm
FORMATO MASSIMO	14x3,1 metri
TIPO PELLI	vetroresina finitura gelcoat bianco protette da film e ottenibili in spessori da 1,1mm a 3mm e con diversi tessuti di vetro
TIPO ANIMA	poliuretano espanso densità di 35 - 40 - 50 - 80Kg/mc
TIPO ADESIVO	poliuretano bicomponente
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	da -30 c° a +70 c°
TOLLERANZE	spessore +0/-1mm lunghezza-larghezza +/-2mm

ESEMPI DI PESI TEORICI

SPESSORE MM.34	con pelli in vtr spessore 1,6mm e anima in poliuretano espanso da 30mm, densità 35 Kg/mc	Peso= 6,4 Kg/mq
SPESSORE MM.84	con pelli in vtr spessore 1,6mm e anima in poliuretano espanso da 80mm, densità 35 Kg/mc	Peso= 8,2 Kg/mq
SPESSORE MM.54	con pelli in vtr spessore 1,6mm e anima in poliuretano espanso da 50mm, densità 50 Kg/mc	Peso= 7,9 Kg/mq

Nota: I dati riportati si riferiscono a valori ricavati dalla nostra produzione di riferimento e sono soggetti a variazioni dovute alle tolleranze della materia prima utilizzata. T-Pan s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per applicazioni non idonee al corretto utilizzo dei nostri prodotti.