

SCHEDA TECNICA: PANNELLO SANDWICH VTR-STY



Pannello sandwich con pelli in vetroresina con finitura in gelcoat idoneo al contatto con i generi alimentari (su richiesta del cliente è possibile avere la vetroresina in diversi colori e stratifiche). Anima in polistirene estruso XENERGY RTM Plus.

CARATTERISTICHE

SPESSORE TOTALE	da 22mm a 106mm
FORMATO MASSIMO	14x3,1 metri
TIPO PELLI	vetroresina finitura gelcoat bianco protette da film e ottenibili in spessori da 1,1mm a 3mm e con diversi tessuti di vetro
TIPO ANIMA	polistirene estruso densità 40Kg/mc
TIPO ADESIVO	poliuretano bicomponente
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	da -30 c° a +70 c°
TOLLERANZE	spessore +0/-1mm lunghezza-larghezza +/-2mm

ESEMPI DI PESI TEORICI

SPESSORE MM.24	con pelli in vtr spessore 1,6mm e anima in polistirene estruso da 20mm, densità 40 Kg/mc	Peso= 6,2 Kg/mq
SPESSORE MM.34	con pelli in vtr spessore 1,6mm e anima in polistirene estruso da 30mm, densità 40 Kg/mc	Peso= 6,6 Kg/mq
SPESSORE MM.44	con pelli in vtr spessore 1,6mm e anima in polistirene estruso da 40mm, densità 40 Kg/mc	Peso= 7,0 Kg/mq

Nota: I dati riportati si riferiscono a valori ricavati dalla nostra produzione di riferimento e sono soggetti a variazioni dovute alle tolleranze della materia prima utilizzata. T-Pan s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per applicazioni non idonee al corretto utilizzo dei nostri prodotti.