

FICHE TECHNIQUE: PANNEAU SANDWICH VTR DIAMOND PLATE - STY



Panneau sandwich avec peaux polyester finition antidérapante, couleur gris. Âme en polystyrène extrudé XENERGY RTM Plus.

CARACTÉRISTIQUES

ÉPAISSEUR TOTALE	de 28mm à 108mm
FORMAT MAXIMUM	14x2,43 mètres
TYPOLOGIE DE PEAUX	polyester "Diamond plate", woven roving, ép.3,7mm
TIPOLOGIE D'ÂME	polystyrène extrudé densité 40Kg/m ³
TIPOLOGIE D'ADHÉSIF	polyuréthane bi-composant
TEMPÉRATURE D'EXERCICE	de -30 c° à +70 c°
TOLERANCE	épaisseur +0/-1mm longueur - largeur +/-2mm

EXEMPLES DE POIDS TÉORIQUES

EPAISSEUR 28MM	peaux polyester antidérapante ép.3,7mm, âme polystyrène extrudé ép.20mm, d.40Kg/mc	Poids= 9,2 Kg/m²
EPAISSEUR 38MM	peaux polyester antidérapante ép.3,7mm, âme polystyrène extrudé ép.30mm, d.40Kg/mc	Poids= 9,6 Kg/m²
EPAISSEUR 48MM	peaux polyester antidérapante ép.3,7mm, âme polystyrène extrudé ép.40mm, d.40Kg/mc	Poids= 10 Kg/m²

Note: les indications reportés se réfèrent aux valeurs tirées de notre production de référence, ils sont sujets aux variations dues aux tolérances de la matière première utilisée. T-Pan s.r.l n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ces produits.