

SCHEDA TECNICA: PANNELLO SANDWICH VTR DIAMOND PLATE - STY



Pannello sandwich con pelli in vetroresina finitura antisdrucchiolo tipo mandorlato, colore grigio. Anima in polistirene estruso XENERGY RTM Plus.

CARATTERISTICHE

SPESSORE TOTALE	da 28mm a 108mm
FORMATO MASSIMO	14x2,43 metri
TIPO PELLI	Vetroresina "Diamond plate", wovnen roving, sp.3,7mm
TIPO ANIMA	polistirene estruso densità 40Kg/mc
TIPO ADESIVO	poliuretano bicomponente
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	da -30 c° a +70 c°
TOLLERANZE	spessore +0/-1mm lunghezza-larghezza +/-2mm

ESEMPI DI PESI TEORICI

SPESSORE MM.28	con pelli in vetroresina antisdrucchiolo sp.3,7mm, anima in polistirene estruso, d.40 Kg/mc	Peso= 9,2 Kg/mq
SPESSORE MM.38	con pelli in vetroresina antisdrucchiolo sp.3,7mm, anima in polistirene estruso, d.40 Kg/mc	Peso= 9,6 Kg/mq
SPESSORE MM.48	con pelli in vetroresina antisdrucchiolo sp.3,7mm, anima in polistirene estruso, d.40 Kg/mc	Peso= 10,00 Kg/mq

Nota: I dati riportati si riferiscono a valori ricavati dalla nostra produzione di riferimento e sono soggetti a variazioni dovute alle tolleranze della materia prima utilizzata. T-Pan s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per applicazioni non idonee al corretto utilizzo dei nostri prodotti.